

SCHIMMEL IS TE HERKENNEN ALS EEN GEKLEURDE AANSLAG (MEESTAL GRIJS, BRUIN OF ZWART) OP VERSCHILLENDE ONDERGRONDEN. HET WORDT VAAK GEVONDEN OP LEVENSMIDDELEN (ROTTEND FRUIT, OUD BROOD) VOCHTIG HOUT, MUREN, LUIFELS EN ANDERE MATERIAALSOORTEN.

Hoe kan schimmel worden voorkomen?

De basis van alle beschermende maatregelen tegen schimmel is in de eerste plaats het voorkomen van vocht of hoge luchtvochtigheid of middels ventilatiemaatregelen die voor een snel drogingsproces zorgen van vochtige oppervlakten.

Dit kan worden bereikt door de toepassing van een combinatie van constructieve

maatregelen en een adequaat optreden van de gebruiker.

Tot de structurele bouwmaatregelen behoren het installeren van hooggeplaatste ventilatiekanalen. Deze zorgen ervoor dat vocht (b.v. condens) kan ontsnappen.

Ook moderne dispersie kleuren of zelfs waterdamp ondoordringbare materialen kunnen door micro-organismen

(schimmels) beïnvloed worden als de omgevingsomstandigheden de groei bevordert.

Tot een adequaat gebruik behoort een goede ventilatie en regelmatig reinigen van het interieur om eventuele broedplaatsen (zoals vervuiling en stof) van micro-organismen te verwijderen.

➔ **VERZORGINGSTIPS**

1. Onderhoudsvoorschriften

Voor een goed onderhoud van de swela maritieme producten moeten de volgende stappen uitgevoerd worden:

- Loszittend vuil verwijderen door dit af te spoelen met water (b.v. met een tuinslang of een gieter, nooit met een hogedruk-reiniger).

- Resterend vuil (stof en roetdeeltjes) kan met een 5% oplossing van fijnwasmiddel worden verwijderd.

De oplossing met behulp van een spray-fles royaal opbrengen, ca. 15 - 30 minuten laten inwerken en vervolgens met schoon water afspoelen.

Eventueel de behandeling herhalen totdat het vuil geheel verwijderd is.

- Geen druk uitoefenen en niet onnodig hard wrijven tijdens de onderhouds-reiniging (Schuurplekken).

- Tenslotte de schoongemaakte producten meerdere keren met schoon water naspoelen zodat alle resten van het gebruikte reinigingsmiddel verwijderd worden.

- Het doek laten drogen (in natte toestand niet oprollen).

2. Vlekken verwijderen

Voor iedere soort vlek bestaat er wel een speciale reiniger, die echter vaak agressieve oplosmiddelen bevat waardoor kleurverandering kan optreden. Tevens kunnen er bij huidcontact allergische reacties optreden of kunnen de luchtwegen worden aangetast.

De meeste vlekken laten zich met erkende middelen reinigen.

De volgende stappen zijn voor het verwijderen van vlekken in acht te nemen:

- Vlekken niet droog borstelen vanwege het gevaar dat het vuil tussen de garens kan gaan zitten.

- Het is beter een spons (keukenspons of insectenspons uit de auto industrie) te gebruiken.

- Reinigungsoplossing (b.v. 5% fijnwasmiddel) door onderdompelen en uitknippen van de spons laten opschuimen en als schuim op de vlek aanbrengen. Kort laten inwerken en aansluitend met stromend water afspoelen (alleen vloeibare reinigingsmiddelen zoals 5% - 10% oplossing gebruiken).

- Deze behandeling herhalen tot de vlek geheel verwijderd is waarbij ook hier gelet moet worden op een complete verwijdering van het reinigingsmiddel door afspoelen met schoon water.

Vogelpoep, vet en olievlekken kunnen het beste met wasbenzine en een schone droge absorberende doek door middel van deppen worden verwijderd.

Waar mogelijk wrijven vermijden.

Indien het noodzakelijk is om een sterk vervuilde vlek te behandelen dan is het belangrijk om in cirkel vormige bewegingen van binnen naar buiten te wrijven. (om verandering van structuur van de vlek te voorkomen).

3. Impregneren

Door het reinigen, en voornamelijk door de samenstelling van de reinigingsmiddelen, is het mogelijk dat de waterafstotende eigenschappen verminderen die echter niet te vermeiden zijn.

Deze reducering leidt ertoe dat na de reiniging meestal een nabehandeling noodzakelijk is om de weersbestendigheid te herstellen.

Hiervoor kunnen gangbare impregneermiddelen voor tent en zonweringsstoffen worden gebruikt.